

Ficha Técnica Rodocit

Revisão: 02 Data: 21/11/2024 Página 1 / 1

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Nome do Produto: Rodocit

Tipo de produto: Impermeabilizante para argamassas

2. ESPECIFICAÇÕES:

Principais usos do produto: ideal para impermeabilização de argamassas, concretos, rebocos, subsolos, piscina e caixas d'água.

Dosagem: Rodocit deve ser diluído na água de amassamento nas proporções indicadas de acordo com serviço executado, em média 2L por saco de cimento.

Aplicação	Proporção	
	Rodocit	Cimento
Pisos	1kg	½ saco
Alicerces	1kg	½ saco
Contrapisos	0,5kg	½ saco
Rebocos	0,5kg	½ saco

Chapisco usado Rodocit na proporção 1:12, após 24h, aplicar camada de argamassa (1:2 a 1:3), após 4 ou 5h aplicar segunda camada. Para finalizar, utilizar Rodocit na proporção 1:14 para argamassa 12h após o término do revestimento. Proceda o alisamento com argamassa 1:1 dando acabamento desejado.

Armazenagem: Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

Embalagens: 3,8 e 18kg. Validade: 36 meses

3. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido pastoso

Cor: branco

Odor: Característico pH: 9,0 a 11,0

Densidade: 1,02 a 1,08g/cm³

4. CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Use luvas de PVC e óculos de proteção para manusear o produto. Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo, levando, sempre que possível, o rótulo ou a embalagem do produto. Para maiores informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).